

Zineric V2 Magazyn Energii

Wersje 5,12 kWh oraz 10,24 kWh LV Wallmount



Całodobowy monitoring



Długi okres użytkowania



Bezpieczeństwo dla domu



Auto-ochrona na nadmierne napięcie, prąd, temperaturę



Wyświetlanie poziomu naładowania



Wysoka skalowność (do 81,92 kWh)



Montaż na ścianie lub ziemi



Łatwa instalacja



Polski Serwis



Kompatybilne falowniki:

GROWATT

GOODWE

solis

Deye

houmiles

SMA

SGFAR

Solplanet

ModelZineric V2 5,12 / 10,24 kWh LV Wallmount

Nominalna pojemność	5,12 kWh	10,24 kWh
Napięcie nominalne	51,2 V	51,2 V
Wymiary (mm)	600x423x203	600x423x266
Waga (kg)	55	89
Użyteczna pojemność	5,12 kWh	10,24 kWh
Moc znamionowa	2560 W (5,12 kWh)	5120 W (10,24 kWh)
Projektowana żywotność	+10 lat (25°C/77°F)	
Technologia/Typ ogniw	LifePO4 (LFP)	
Sprawność magazynu	95-98 %	
Cykl życia	>6000 cykli (25°C±2°C, 80% DOD)	
Napięcie rozładowania	46,4 V	
Napięcie ładowania	57,6 V	
Maksymalna moc(W) przekazywana do falownika z pojedynczego modułu	1250 W	2500 W
Nominalny prąd ładowania/rozładowywania*	24 A	49 A
Ograniczenie prądu ładowania/rozładowania	50 A	100 A
Rezystancja wewnętrzna	≤30mΩ	
Pobór mocy	<2 W (praca) < 100 mW (tryb uśpienia)	
Monitorowane parametry	Napięcie systemowe, prąd, napięcie ogniwa, temperatura ogniwa, temperatura modułu	
SOC	Inteligentny algorytm	
Komunikacja	CAN - połączenie z falownikiem/RS-485 - połączenie równoległe modułów	
Zakres temperatur pracy	Temperatura ładowania 0°C ~ 50°C Temperatura rozładowania 0°C ~ 50°C	
Zakres temperatur przechowywania	-20°C ~ 45°C	
Wilgotność	15% ~ 85% (bez kondensacji)	
Gwarancja produktu	5 lat	

* - parametr ustawiany z poziomu falownika